



Alcançe[®]
Professional



Scientific Society
Nanotechnology

RESTORFIX[®] PRO

12
MESES
DURABILIDADE

RESTORFIX PRO é um selante restaurador de longa duração composto por nanopartículas de SiO₂, TiO₂ adicionado a moléculas de Carbono ©, esta junção molecular aliada a outros componentes coadjuvantes da formulação o que melhora a performance criando uma película com melhor acabamento, mais brilho e maior poder de fixação.

RESTORFIX PRO é Ideal para profissionais que atuam em detalhamento/estética automotiva. Atua com eficácia na restauração, com um maior nível de proteção e um inédito controle de brilho. Usado em plásticos, carpetes instalados nas caixas de rodas, retrovisores, grades frontais, guarnições, para choques, borrachas, coifas e canaletas, emborrachados e mangueiras do motor, chassis e suspensão



INDICADO: para ser usado em superfícies plásticas e emborrachados expostos ao tempo em automóveis caminhões, motocicletas, aeronaves, embarcações, bicicletas, tratores, implementos e máquinas agrícolas

Conteúdo 400ml Peso liq. 240g

RECOMENDAÇÕES: Para garantir melhor aderência e mais brilho evite usar este produto em superfícies sujas, encardidas ou oxidadas. Para melhor performance na restauração de superfícies desbotadas, antes da aplicação certifique de que não têm resíduos de óleos ou silicone no local, e que esteja limpo e sem repelência a água. DICA: Antes da aplicação para melhor eficiência na limpeza, use produtos mais concentrados (< 1:10) - BioW Rodas e Motores e/ou NURA enxague, se necessário, repita o processo usando o produto ZIVA. Enxague e seque em seguida

AGITE BEM
A LATA
ANTES DE
USAR



MODO DE USO: Verifique a direção do bico, posicione e segure a 10cm de distância e pulverize pouca quantidade sobre um aplicador que pode ser um bloco/pads de espuma e/ou pincel/escova com cerdas macias, em seguida, espalhe uniformemente sobre a superfície e espere por 5 minutos e passe novamente.

Esse intervalo de tempo é necessário para a penetração e acomodação das nanopartículas na superfície para uma melhor fixação formando um filme com melhor brilho e proteção. DICA! Para um brilho acetinado passe um pano de microfibra seca 10 minutos após a aplicação, para menos brilho passe um pano de microfibra umedecido em água. Em lugares de difícil acesso aplique diretamente sobre a superfície e depois espalhe uniformemente.

Características e benefícios

RESTAURA, PROTEGE E EMBELEZA PLÁSTICOS EXTERNO
ACABAMENTO C/ CONTROLE DE BRILHO
EVITA FIXAÇÃO DE POEIRA E SUJEIRA
SUPER HIDRO/LIPO-REPELÊNCIA
ATÉ 12 MESES DE PROTEÇÃO UV
ALTO RENDIMENTO
RESISTÊNCIA QUÍMICA pH>2 e pH<11

SELANTE RESTAURADOR
DE LONGA DURAÇÃO

SiO₂ — TiO₂



Nanotecnologia
SiO₂
TiO₂

REPELÊNCIA - ÁGUA E SUJEIRA
ÂNGULO DE CONTATO
>150° SUPERHIDROFÓBICO

CONTROLE
DE BRILHO

MAIOR PROTEÇÃO
UV

RESISTÊNCIA
QUÍMICA
pH >2
pH <11