



D-OFF - Desengraxante Alcalino

Características:

O D-OFF é um desengraxante desenvolvido para limpezas pesadas que demandam alto poder de remoção de gorduras, oleosidades e graxas. Sua fórmula alcalina com PH12 e concentrada permite altas diluições, tornando-o eficiente e versátil. Contém tensoativos biodegradáveis.

Benefícios:

- Tensoativos biodegradáveis
- Limpeza eficaz e sem esforço
- Alta diluição

Diluição Recomendada:

- Desengraxante Pesado: 1:5
- Sujeira Pesada: 1:10
- Sujeira Média: 1:50
- Sujeira Leve: 1:100

Tipos de Sujidades:

- Graxas e óleos
- Oleosidades persistentes
- Resíduos de lubrificantes

Aplicação:

Motor e Compartimento do Motor: Para remover graxas, óleos e sujeiras acumuladas no motor e nas áreas adjacentes.

Chassis e Partes Inferiores: Limpeza de graxas e sujeiras nas partes inferiores do veículo, como chassis, suspensões e componentes mecânicos.

Roda e Pneus: Remoção de resíduos de graxa, óleo e poeira acumulados nas rodas e pneus.

Manchas e Manutenção Geral: Remoção de manchas de óleo, graxa ou sujeira em diversas superfícies do carro.





AC2-PRO - Desincrustante Ácido

Características:

O AC2-PRÓ é um desincrustante ácido super concentrado para remoção de óxidos e abrillanhamento de metais. Sua fórmula ácida de PH2 e de alta concentração oferece poder desincrustante em sujeiras minerais. Contém tensoativos biodegradáveis.

Benefícios:

- Remoção de óxidos
- Limpeza de sujeiras inorgânicas
- Abrilanhamento de metais

Diluição Recomendada:

- Desincrustante: 1:5
- Sujeira Pesada: 1:10
- Sujeira Média: 1:50
- Sujeira Leve: 1:100

Tipos de Sujidades:

- Manchas de barro e terra
- Resíduos de calcário
- Sujeira de pó de estrada

Aplicação:

Rodas e Cubos: Remoção de depósitos minerais, como ferrugem, sujeira de freios e resíduos de rodovias.

Pára-lamas e Arco de Roda: Desincrustação de sujeira mineral acumulada em áreas expostas a condições adversas.

Superfícies Metálicas e Cromadas: Limpeza e abrillanhamento de superfícies metálicas, como escapamentos e detalhes cromados.

Chassis e Partes Inferiores: Limpeza e abrillanhamento de superfícies metálicas.





HYDRO OXXY – Limpador Ácido a Base de Peróxido

Hydro Oxy é um limpador bactericida concentrado com poder alvejante. Trabalha em alta performance sobre manchas e sujeiras orgânicas. Desenvolvido para limpeza de tecidos, estofados, tapetes e derivados couros e materiais sintéticos, vinis e plásticos. Hydro Oxy elimina ácaros, bactérias e vírus de forma rápida e eficiente. Ideal na remoção de manchas orgânicas como sangues, suor, refrigerantes etc. Capacidade de realçar e avivar as cores do tecido. Sua composição a base de peróxido de hidrogênio, é um ótimo bloqueador de maus odores. É um ótimo produto finalizador devido ao seu aroma agradável e a característica de ação por alguns dias até a sua total oxidação com o oxigênio. (até 7 dias)

Aplicação:

- Tecidos (roupas e cortinas)
- Estofados (bancos veiculares, sofás, colchões, poltronas)
- Couro
- Material sintético
- Tapetes e Carpetes (residenciais e automotivos)
- Derivados de vinil
- Plásticos

Hydro Oxy pode ser utilizado em ferramentas e acessórios como borrifadores, tornadores e extratoras.

Características:

- pH 4
- Remoção de manchas orgânicas de alta performance
- Capacidade de realçar as cores
- Poder alvejante sem cloro
- Concentrado
- Ótimo finalizador

Diluições recomendadas:

- Manchas pesadas e secar ou micro organismos: puro



- Alto índice de sujidades - 1:10
- Médio índice de sujidades - 1:20
- Sujidades Leves: 1:30
- Manutenção ou finalização: 1:60

Como utilizar:

- Após identificado o grau de sujidade, dilua o produto baseado na sugestão.
- Pulverize sobre a área a ser feita a limpeza.
- Deixe o produto agir entre 3 a 6 minutos.
- Em áreas de manchas pontuais, deixe o produto agir por mais tempo.
- Inicie o processo de esfregação manual ou com auxílio de ferramentas elétricas e escovas rotativas.
- Pondere sempre a agressividade da escova e do atrito.
- Para enxague utilize uma extratora ou faça de forma manual para remover as sujeiras e os resíduos do Hydro Oxy.
- Repita o processo se necessário.

Cuidados:

- Proibida a ingestão.
- Evite contato com olhos e pele
- Depois de utilizar o produto lave e seque bem as mãos. • Indispensável uso de EPI's principalmente luvas.